

MAGNI® RTH 6.22

FORGÓVÁZAS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAJÁNLAT

SZÉRIASZÁM: 09454

Maximum capacity

6000 kg

Maximum height

22 m

Engine power

100 kW



*a megjelenített kép illusztráció

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Tömeg és méretadatok:

- Üzemkész tömeg kb.: 19 100 kg,
- Névleges teherbírás: 6 000 kg,
- Maximális emelési magasság: 22 000 mm,
- Maximális gémkinyúlás: 18 500 mm,
- Teherbírás maximális emelésnél: 4 000 kg,
- Hosszúság: 6 790 mm,
- Szélesség: 2 530 mm,
- Hasmagasság: 330 mm,

**A Termékismertetőben szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek – változás joga fenntartva.*

*Hivatalos árajánlatért kérjük forduljon területileg illetékes értékesítőnkhez
A Termékismertetőben szereplő képek csak illusztrációk.*

Motor:

- Motor típus: **Deutz TCD 3,6 L4**
- Teljesítmény: 100 kW /136 LE (2 200 ford./perc),
- Maximális forgatónyomaték 500 Nm
- Lökettérfogat: 3 620 cm³
- Környezetvédelmi minősítés: EU Stage V fokozat,
- 4 hengeres motor
- Turbófeltöltéses, vízhűtéses motor

Munkaeszközök:

- Magni Quick Fit manuális eszközcsereelő
- Távírányító, biztonsági kapcsolóval

Váz és fülke:

- Túlnyomásos vezetőfülke, 100% légszűrés, állítható napellenző
- FOPS II/ROPS minősített vezetőfülke
- Kényelmes ülés állítható fejtámasszal, állítható kormányoszlop
- Rádió (analóg)
- Fűtés, és légkondicionáló berendezés
- 12" Magni érintőképernyő
- Automatikus RFID munkaeszköz felismerési rendszer és terhelés kijelző
- 24V elektromos aljzat a távvezérlő akkumulátor töltőjéhez (a töltő nem tartozék)

Hidraulika:

- Terhelésérzékelő hidraulikaszivattyú
- Változó szállítású hidrosztatikus szivattyú és változó szállítású hidromotor
- Hidraulika rendszer:
 - Maximális rendszernyomás: 350 bar
 - Maximális térfogatáram: 130 l/perc
 - Maximális térfogatáram (munkaeszköz vezérléshez, gép végén): 75 liter/perc

Elektromos rendszer:

- 24V-os elektromos rendszer - IP67
- Áramtalanító kapcsoló
- CAN-bus rendszer
- Beépített fedélzeti diagnosztikai rendszer
- MyMagni – Telemetria rendszer
- Hátrameneti kamera
- LED Munkalámpák fülkén elöl-hátul és a gémen

*A Termékismertetőben szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek – változás joga fenntartva.

Hivatalos árajánlatért kérjük forduljon területileg illetékes értékesítőnkhez
A Termékismertetőben szereplő képek csak illusztrációk.

Hajtás-, fék és kormányrendszer:

- Automatikus szintezési rendszer a letalpalóknál
- Hidrosztatikus hajtás, 2 sebesség előre/2 sebesség hátra
- Körpályás fogaskerekekkel, olajban úszó fékekkel,
- Állandó 4X4 hajtás
- Kerékméret: 445/65 R22,5
- Hátsó tengelyek lengéscsillapítással és kormányzással, hidraulikus zárral (hátsó tengelyen zárjelző)
- Kormányzási módok: első kerék, haránt (kutyázó), összkerék (négykerék kormányzás)
- Első és hátsó kerékállás jelző
- Automatikus parkolófék

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAJÁNLAT:**Eladási ár:****nettó: 82 970 000 Ft**

22 401 900 Ft

Az Eladó budaörsi telephelyén átadva.

Összesen: 105 371 900 Ft**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Garancia:	12 hónap vagy 2000 üzemóra amelyik előbb teljesül
Szállítási határidő:	Raktárról azonnal, az adott szériaszámú gép rendelkezésre állásáig.
Ajánlat érvényessége:	Az adott szériaszámú gép elérhetőségéig*
Fizetési feltétel:	meg egyezés szerint, átutalással, a HUF ár alapján
Gyártási év:	2025.
Gyártó:	© Magni Telescopic Handlers Srl.
Származási Ország:	Olaszország

*Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. A készlet rendelkezésre állásáról és az értékesítés aktuális feltételeiről érdeklődjön üzletkötőinknél, vagy honlapunkon, vagy a +36-23-504-200-as telefonszámon, továbbá az info@huntraco.hu e-mail címen.

*A Termékismertetőben szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek – változás joga fenntartva.

Hivatalos árajánlatért kérjük forduljon területileg illetékes értékesítőnkhez
A Termékismertetőben szereplő képek csak illusztrációk.